

# Bitumen-Schneider *Bitumen-cutter*

Art . FS-10400-01

by **BiegetecAT**

Made in Austria by FALZSID

Für den Baustelleneinsatz zum schnellen, exakten und komfortablen Zuschneiden von Bitumenbahnen und Folien


*For use on construction sites for quick, precise and convenient cutting of bitumen membranes and foils!*




- Exakt: gerade und maßgenaue Schnitte
  - Komfortabel: einfache und leichtgängige Handhabung
  - Zeitsparend: schnelle Schnitte und schnelles Verstellen des Längenanschlages
  - Platzsparend: Rolle muss dank der 3 Tragrollen nur Schnitt für Schnitt ausgerollt werden
  - Solide: geschweißter Alurahmen und hochwertige Komponenten
  - Langlebig: Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung
- Einfach innovativ. Einfach FALZSID.

- *Exact: straight and dimensionally accurate cuts*
- *Convenient: easy and smooth handling*
- *Time-saving: quick cuts and quick adjustment of the length stop*
- *Space-saving: Thanks to the 3 support rollers, the roll only has to be unrolled cut by cut*
- *Solid: welded aluminum frame and high quality components*
- *Durable: Reliability in the supply of spare parts*
- *Simply innovativ. Simply FALZSID.*

**Ab sofort neu :  
 Now included :**



Anschlagwinkel  
 Stop Angle



Maßskala + Bajonetteverschluss auf beiden Längenanschlagsrohren  
 Measure Scale + Bayonet lock on both length stop tubes



**Mobil:**  
 robuster Trageriff und geringes Gewicht

**Mobile:**  
 robust handle and low weight



**Kompatibel:** Standard Hakenklinge schnell + einfach tauschbar

**Compatible:**  
 standard hook blade quick and easy to replace



**Aufsteckbar mittels Bajonettverschluss :**  
 Längenanschlag (2 Alu-Rohre mit Maßskala + Stellringe)

**Attachable by Bayonet lock:**  
 length stop (2 aluminum tubes with Measure Scale + collar)



**Kompakt:**  
 Längenanschlüsse an der Unterseite verstaut

**Compact:**  
 Length stops stowed on the bottom



**Sicher:**  
 Geführte Klinge und Parkposition im Bereich der Schutzleiste mit Magnet

**Safe:**  
 Guided blade and parking position in the area of the protective strip with magnet



Video



Griff  
 seitlich  
 side



Griff  
 oben  
 top

**Flexibel:** 2 verschiedene Griffpositionen  
**Flexibel:** 2 different handle positions

#### TECHN . DATEN

Gewicht: ca. 15,9 kg  
 L/B/H: ca. 1410/465/132 mm  
 Geeignet für: Bitumen, PVC- und FPO-Bahnen bis 1250 mm

**TECHNICAL SPECIFICATIONS:**  
 weight: approx. 15.9 kg  
 L/W/H: approx. 1410/465/132 mm  
 Suitable for: Bitumen, PVC and FPO membranes up to 1250 mm